

АГРОТЕХ

г. Алматы, 2021 г., +7727 234 4596

ADT-2035

ADT-1535

ADT-1035

ADT-735

ADT-535



ADT
series

газ
дизель

58 кВт

81 кВт

116 кВт

174 кВт

233 кВт

15 лет - срок
эксплуатации

1 год – срок
гарантии

100% –
бесшовные трубы

Толщина металла
топки котла 6 мм

Котлы
автоматизированы

АГРОТЕХ

г. Алматы, Халиуллина 32, гор. тел. +7727 234 4596
WhatsApp / mob.phone: +7705 117 5263

Технические параметры

ADT- series

Производственная
линейка котлов
средней мощности.

Присоединительные
размеры
стандартизированы.



ТОПЛИВО: газ - дизель

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	МОДЕЛЬ КОТЛА					
	ЕД. ИЗМ.	ADT-535	ADT-735	ADT-1035	ADT-1535	ADT-2035
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ						
мощность	кВт	58	81	116	174	233
мощность	ккал/час	50000	70000	100000	150000	200000
макс. t теплоносителя	град С	85	85	85	85	85
макс. раб. давление	бар	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
расход топлива газ / дизель	м3/ч (л/час)	6 (5,4)	8,9 (7,5)	11,9 (10,7)	17,9 (16,1)	24,4 (21,5)
КПД	%	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
t выходящих газов, град С	град С	220	220	220	220	220
ГОРЯЧАЯ ВОДА (ГВС)						
производительность, t=45	л/мин	9,5	18,3	25	41,6	50
макс. температура воды	град С	55	55	55	55	55
макс. рабочее давление	бар	6	6	6	6	6
ОБЩИЕ ДАННЫЕ						
объем тела котла	литр	95	134	193	219	267
вес котла, нетто	кг	171	218	285	380	395
поверхность нагрева	м2	2,22	3,07	3,18	4,77	5,78
РАЗМЕРЫ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ						
высота	мм	1134	1386	1386	1590	1675
ширина	мм	566	566	736	736	736
глубина	мм	780	780	1105	1105	1151
диаметр дымохода	мм	164	164	266	266	266
патрубок горелки	мм	156	156	184	184	272
патрубки ГВС	дюйм	1 1/4	1 1/4	1 1/2	2 1/2	2 1/2
патрубки отопления	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
ЭЛЕКТРОСЕТЬ						
напряжение / частота	В/Гц	220 (+ - 10%) / 50 (+ - 0,5)				
потребление электроэнергии	Вт	260	270	300	434	434
степень защиты / класс защиты		IPX4D / Класс 1				
ТОПЛИВО						
тип используемого топлива		природный газ (сжиженный газ из газгольдера) / солярка				
ном.давл.газа / теплотвор.топлива		18-36 бар, / теплотворн. дизтоплива Q=10200				
розжиг пламени		автоматический				